



内径 F7 外径 h7/ 内径 G6 外径 h7


产品特点: 法兰一体型规格, 可减少组装机时。




| 代号                                           | 类型  | 材质                            | 内径公差 | 外径公差 | 硬度 HB | 使用温度范围 (℃) |
|----------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|------|-------|------------|
| OFATZ<br>OFATP<br>OFATSZ<br>OFATNZ<br>OFATNP | 标准型 | 高力黄铜 + 固体润滑剂<br>GR1 (大气、油中使用) | F7   | h7   | ≥ 210 | -50~+150   |
|                                              |     |                               | G6   |      |       |            |
|                                              |     |                               | F7   |      |       |            |
|                                              |     |                               | F7   |      |       |            |
|                                              |     |                               | G6   |      |       |            |





圆法兰型  
OFATZ (内径F7型)  
OFATP (内径G6型)



方法兰型  
OFATSZ (内径F7型)



两面切割法兰型  
OFATNZ (内径F7型)  
OFATNP (内径G6型)



△ 内径 F7 型配套轴公差推荐 (仅供参考):  
d8: 一般用 (重载); e7: 一般用 (轻载);  
f8: 高精度用; g6: 高精度用 (间隙负载)。  
△ 内径 G6 型配套轴公差推荐 (仅供参考):  
g6: 高精度用 (间隙负载)。

订购编号示例

1 代号 - 2 d - 3 L  
OFATZ - 20 - 30

| 1 代号                      | 2 dF7 |                  | Dh7 |             | 3 L            |  |  |  |  | H  | P.C.D | W  | F  | A  | T  | t   | d1  | d2  | 适用<br>薄头螺栓 |  |
|---------------------------|-------|------------------|-----|-------------|----------------|--|--|--|--|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|------------|--|
| OFATZ<br>OFATSZ<br>OFATNZ | 6     | +0.022<br>+0.010 | 10  | 0<br>-0.015 | 15 20          |  |  |  |  | 25 | 17    | 20 |    | 17 |    |     |     |     |            |  |
|                           | 8     | +0.028<br>+0.013 | 12  | 0<br>-0.018 | 20 25          |  |  |  |  | 27 | 19    | 22 | -  | 19 | 4  | 2.2 | 3.5 | 6   | M3         |  |
|                           | 10    |                  | 14  |             | 20 25 30       |  |  |  |  | 29 | 21    | 23 |    | 21 |    |     |     |     |            |  |
|                           | 12    |                  | 18  |             | 20 25 30       |  |  |  |  | 36 | 26    | 28 |    | 26 |    |     |     |     |            |  |
|                           | 13    | +0.034<br>+0.016 | 19  | 0<br>-0.021 | 20 25 30 35    |  |  |  |  | 37 | 27    | 29 |    | 27 | 5  | 3   | 4.5 | 7.5 | M4         |  |
|                           | 16    |                  | 22  |             | 20 25 30 35 40 |  |  |  |  | 40 | 30    | 31 | 18 | 24 |    |     |     |     |            |  |
|                           | 20    |                  | 28  |             | 25 30 35 40 50 |  |  |  |  | 49 | 38    | 38 | 22 | 31 | 6  | 3.7 | 5.5 | 9   | M5         |  |
|                           | 25    | +0.041<br>+0.020 | 33  | 0<br>-0.025 | 30 35 40 50 60 |  |  |  |  | 54 | 43    | 42 | 25 | 35 |    |     |     |     |            |  |
|                           | 30    |                  | 38  |             | 35 40 50 60 70 |  |  |  |  | 63 | 50    | 50 | 30 | 40 | 8  | 4.2 | 6.6 | 11  | M6         |  |
|                           | 35    |                  | 44  |             | 50 60 70       |  |  |  |  | 69 | 56    | 54 | 36 | 43 |    |     |     |     |            |  |
|                           | 40    | +0.050<br>+0.025 | 50  | 0<br>-0.030 | 60 70 80       |  |  |  |  | 82 | 66    | 64 | 38 | 54 | 10 | 5.2 | 9   | 14  | M8         |  |
|                           | 50    |                  | 62  |             | 70 80 100      |  |  |  |  | 94 | 78    | 73 | 50 | 60 |    |     |     |     |            |  |

| 代号              | 2 dG6 |                  | Dh7 |             | 3 L      |             |  |  | H  | P.C.D | F     | A  | T   | t   | d1  | d2 | 适用<br>薄头螺栓 |
|-----------------|-------|------------------|-----|-------------|----------|-------------|--|--|----|-------|-------|----|-----|-----|-----|----|------------|
| OFATP<br>OFATNP | 6     | +0.012<br>+0.004 | 10  | 0<br>-0.015 | 15       |             |  |  | 25 | 17    | -     | 17 | 4   | 2.2 | 3.5 | 6  | M3         |
|                 | 8     | +0.014<br>+0.005 | 12  | 0<br>-0.018 | 20       |             |  |  | 27 | 19    |       | 19 |     |     |     |    |            |
|                 | 10    |                  | 14  |             | 25       |             |  |  | 29 | 21    |       | 21 |     |     |     |    |            |
|                 | 12    | +0.017<br>+0.006 | 18  | 0<br>-0.021 | 25 30    |             |  |  | 36 | 26    | 26    | 5  | 3   | 4.5 | 7.5 | M4 |            |
|                 | 13    |                  |     |             | 19       | 25 30 35    |  |  |    | 37    | 27    |    |     |     |     |    | 27         |
|                 | 16    |                  |     |             | 22       | 25 30 35 40 |  |  |    | 40    | 30    |    |     |     |     |    | 18 24      |
|                 | 20    | +0.020<br>+0.007 | 28  | 0<br>-0.025 | 30 35 40 |             |  |  | 49 | 38    | 22 31 | 6  | 3.7 | 5.5 | 9   | M5 |            |
|                 | 25    |                  |     |             | 33       | 30 35 40    |  |  |    | 54    | 43    |    |     |     |     |    | 25 35      |
|                 | 30    |                  |     |             | 38       | 35 40 50    |  |  |    | 63    | 50    |    |     |     |     |    | 30 40      |